





TROX X-GRILLE modular

BAUFORM DES EINSATZES

H – Horizontale Lamellen	V – Vertikale Lamellen	P – Lochblech (Pattern)			
					

AUSFÜHRUNG DES EINSATZES

F0 – Feststehende Lamelle 0° F15 – Feststehende Lamelle 15° Lamellenteilung 12,5 mm	P0 – Feststehende Lamelle 0° P15 – Feststehende Lamelle 15° Lamellenteilung 16,7 mm	M0 – Verstellbare Lamelle Lamellenteilung 16,7 mm	R – Runde Löcher Lochblech	EG – Quaderförmige Löcher	F45 – Feststehende Lamelle 45° Lamellenteilung 20 mm
					

FRONTRAHMEN

S – Klein Rahmenbreite 7 mm	M – Mittel Rahmenbreite 14 mm	L – Groß Rahmenbreite 20 mm	H – Verdeckt Rahmenbreite 20 mm	C – Gebogen Rahmenbreite 27 mm	A – Schräg Rahmenbreite 27 mm
					
					

BEFESTIGUNG

A – Ohne Befestigung	VS – Verdeckte Schraubbefestigung	SP – Verdeckte Schraub- befestigung ohne Einbaurahmen	HS – Winkel für verdeckte Verschraubung	CF – Klammerbefestigung	A11 – Sichtbare Schraubbefestigung
